

ZBAVÍ VÁŠ DOMOV VLHKOSTI A ZABRÁNÍ TVORBĚ PLÍSNÍ

MOBILNÍ  
ODVLHČOVAČE

**MOBILNÍ  
ODVLHČOVAČE**



Velmi účinné odvlhčování  
Odvlhčovací kapacita až 45 litrů za den  
Display  
Elektronické ovládání  
Vlastní odpadní nádržka nebo trvalý odtok vody  
Nízká hlučnost a spotřeba  
Záruční doba 2 roky

## CFO-16E, CFO-20N, CFO-45E

ŘADA		MOBILNÍ ODVLHČOVAČE		
MODEL		CFO-16E	CFO-20N	CFO-45E
Odvlhčovací kapacita	l/den	16,0	20,0	45,0
Příkon	W	280	380	830
Provozní proud	A	1,25	1,7	3,8
Hladina hluku	dB	43 / 45	41 / 43 / 45	44 / 46
Přítok vzduchu	m <sup>3</sup> /hod.	80 / 100	115 / 130 / 150	200 / 300
Kapacita nádržky na vodu	litrů	3,0	4,9	4,0
Optimální velikost místnosti	m <sup>2</sup>	20	28	40
Rozsah provozních teplot	°C	5 ~ 35	5 ~ 35	5 ~ 35
Chladivo *	typ	R134A	R134A	R410A
Množství chladiva	kg	0,12	0,20	0,30
Napětí	V	220-240	220-240	220-240
Frekvence	Hz	50	50	50
Rozměry (š x v x h)	mm	353x496x225	343x523x270	515x510x238
Hmotnost netto	kg	12,0	14,5	18,5

\* R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), GWP 1975  
\* R134A (100% HFC-134a), GWP 1300  
Toto zařízení obsahuje fluorované skleníkové plyny zahrnuté v Kjótském protokolu.

Svou vysokou účinností jsou odvlhčovače SINCLAIR schopné odebrat z okolního vzduchu až 45 litrů vody za den. Poskytují výhodu svojí mobilitou a umožní tak rychlou možnost změnit místnost, kde chcete snížit vlhkost vzduchu a zabránit tak tvorbě nebezpečných plísní. Mají v sobě integrovanou odpadní nádržku na vodu nebo jsou připravené na trvalý odtok vody. Dále vynikají komfortním ovládáním a nízkou hlučností.